

A man in a black work jacket and safety glasses is using a Kärcher high-pressure washer to clean the tracks of a yellow excavator. The excavator is parked in front of a building with large windows. The Kärcher logo is visible in the top right corner of the image.

KÄRCHER

こびり付く汚れを強力洗淨 ハイパワーな エンジン式モデル

選ばれたクリーニング性能

温水モデル最上位クラスの洗淨力を備えたエンジン式高圧洗淨機
「高温水×高い洗淨力」で頑固な汚れも強力洗淨

業務用清掃機器 | エンジン式 温水高圧洗淨機 HDS 8/20 G. HDS 1000 BE. HDS 1000 DE

業務用 エンジン式 温水高圧洗浄機

HDS 8/20 G

HDS 1000 BE

HDS 1000 DE (受注生産)



1 高い洗浄力
ハイパワーで効率良く洗浄
重機や資材にこびりついた頑固な汚れも強力に洗浄するハイパワー仕様です。



2 高耐久性
高い信頼性のエンジンを採用
電源がない現場でも水があれば作業可能。エンジンは信頼性の高いドイツ製と日本製です。




3 コスト削減
温水を安定供給するボイラー
安定した温水を供給するスチール製ヒートコイルボイラーです。低燃費で排出ガスも低く抑えた高性能ボイラーです。



4 高耐久性
高耐久性フレーム
頑丈なフレームが本体をしっかり保護。フレームを利用してクレーンによる吊り下げも可能です。



5 操作性
分かりやすい操作パネル
操作パネルはシンプルでわかりやすく、どなたでも操作できます。



移動に便利な大型タイヤ
HDS 1000 BE, DEはオプションで移動に便利なタイヤ装着が可能です。



オプション
ホイールセット (注文番号: 2.637-820.0)

安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。お客様に安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定
2年
業務用製品
保証

※ご購入後30日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます。

標準装備

高圧ホース
HDS 8/20 G 用 10m
注文番号: 6.110-031.0
HDS 1000 BE, DE 用 15m
注文番号: 6.110-030.0



トリガーガン
注文番号: 4.118-005.0



サーボプレスユニット
HDS 1000 BE, DE 用
注文番号: 4.118-008.0



ノズルチップ
固定ホルダー
注文番号: 4.112-011.0



AVSスプレーランス 840mm
HDS 8/20 G 用
注文番号: 4.112-006.0



AVSスプレーランス 1,050mm
HDS 1000 BE, DE 用
注文番号: 4.112-000.0



ノズルチップ 25度 パワーノズル
HDS 8/20 G 用 (ノズルサイズ 040)
注文番号: 2.113-021.0
HDS 1000 BE 用 (ノズルサイズ 047)
注文番号: 2.113-009.0
HDS 1000 DE 用 (ノズルサイズ 050)
注文番号: 2.113-023.0



洗浄効果の向上に

高圧洗浄機用 洗浄剤
各種取り揃えております。



機種名	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高使用圧力 (Mpa)※1	ボイラー加熱温度 (°C)※2	エンジン出力 (Hp)	エンジン用燃料タンク (ガソリン) (L)	ボイラー用燃料タンク (軽油) (L)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
HDS 8/20 G	1.210-920.0	ガソリンエンジン	800	20	25	80	9.25	6	30	190	1,130×910×895
HDS 1000 BE	1.811-942.0	ガソリンエンジン	450-900	6-21	22	30-140	13	6.5	34	165	1,100×750×820
HDS 1000 DE	1.811-943.0	ディーゼルエンジン		4-20			10	5.5		188.3	1,100×750×785

・ホース・コード類の長さは表記寸法の±5%を許容範囲とさせていただきます。・記載の仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。
※1. ボイラー最高作動圧力を指し、この圧力に達すると安全弁が作動し安全が確保されます。※2. ボイラー加熱温度は吐出部分の水温とは異なります。

取扱店 **株式会社 特研メカトロニクス**
https://www.tokken2002.jp
TEL: 03-5769-1677
担当部署 **特殊機械技術部**

ケルチャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/
製品のご利用、仕様に関するお問い合わせ 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ
» 業務用製品コールセンター » サービスフロント
TEL: 045-777-7410
FAX: 045-777-7411
(各窓口の受付時間 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く))